

FWP FILTRI PLISSETTATI

FILTRAZIONE



www.gardair.it

GARDAIR S.p.A

Via Santigaro, 35 - 25010 San felice d/B (BS) - Italia
Tel. +39 0365 522113 - Fax +39 0365 522117 - info@gardair.it



FILTRI PLISSETTATI FWP

APPLICAZIONE

Filtri adatti per situazioni dove c'è poco spazio ed è richiesta tanta superficie filtrante come: Macchine Ventilazione Meccanica Controllata (VMC), Unità trattamento Aria (UTA), filtri per Data Center.

POSITIVITÀ

- Grandi superfici filtranti con ridotte dimensioni frontali
- Leggeri e compatti
- Ridotte perdite di carico

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Setto filtrante media sintetica
- Dimensione minima 100x150mm
- Dimensione massima 900x600mm
- Spessori da 20 a 100mm
- Efficienza secondo EN 779 da G4 a F7
- Efficienza secondo UNI EN 16890 da Coarse 60 a ePM₁ 60%
- Passo pieghe: 4,5 – 6,5 – 11mm
- Telaio: filtro autoportante con testate a C o filtro con telaio metallico (zincato, inox o alluminio)
- FWPA efficienza secondo EN ISO 16890:2016 **ePM₁ 60%**, efficienza EN 779:2012 F7
- FWPK efficienza secondo EN ISO 16890:2016 **ePM₁₀ 50%**, efficienza EN 779:2012 M5
- FWPK efficienza secondo EN ISO 16890:2016 **ISO COARSE 90%**, efficienza EN 779:2012 G4

