



**SCHEDA TECNICA N° : 2S2601/1**

**REVISIONE : 2**

**DEL : 10/15**

**OGGETTO : SETTI FILTRANTI**

Via Santigaro, 35- 25010 S. Felice d/B. (BS)

Tel 0365/522113 - Fax 0365/522117

La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso

IDENTIFICAZIONE			
Articolo	<b>TFM - R 600</b>		
Codice	2S3241		
Campi di impiego	Verniciatura		
DATI TECNICI			
Composizione	Poliestere		
Trattamento	Resinato termolegato+rete lato uscita aria		
	Umettato		
Massa volumetrica	600	gr/mq	DIN 53 854
Dimensione rotolo	20x2H	m	
Spessore	25	mm	DIN 53 855
Comportamento al calore	Resistente fino a 100°C		UNI 8279/12
Comportamento alla fiamma	F1		DIN 53438 TEIL 3
DATI DI IMPIEGO			
Velocità dell'aria consigliata	0,2-0,5	m/s	
Portata di aria consigliata		mc/h/mq	
Perdita di carico iniziale		Pa	
Perdita di carico finale consigliata		Pa	
PROVE DI CLASSIFICAZIONE			
Portata d'aria	225	mc/h	DIN 24185
Velocità aria	0,25	m/s	
Perdita di carico iniziale	38	Pa	
Perdita di carico finale	450	Pa	
Efficienza media per particelle di 0,4 µm	56	%	
Efficienza ponderale media con polvere sintetica	97	%	
Classe di filtrazione	<b>M5</b>		
Capacità di accumulo polveri	358	gr/mq	

